

HPS 845

HPS 845 er et UNIVERSAL alarmsystem, der kan anvendes på enhver type bil. Denne enhed kan fungere med bilens originale fjernbetjening, hvis den er udstyret med CAN BUS-teknologi, som vist på vores bil kompatibilitetsliste. Bilmodellen kan nemt vælges gennem de dybe kontakter på kontrolenheden.

Installation og drift

HPS 845 kan også fungere separat fra bilens originale fjernbetjening og drage fordel af de ekstra HPA974-sendere og direkte styring af køretøjets centrallåsesystemer. På denne måde kan den tilpasses både på biler udstyret med CAN BUS og på biler der ikke er udstyret med denne teknologi.

Den har flere alarm indgange, hvilket garanterer komplet / sikker beskyttelse og bred anvendelse af produktet. Nogle egenskaber er også blevet undersøgt for applikationer på autocamper, så det er muligt at kombinere op til 32 magnetiske kontakter til beskyttelse af de mest skjulte rum.

HPS 845 er den bedste løsning.

Main features



Hvordan virker den ?

Køretøj med CAN BUS teknologi

HPS 845 kan arbejde med køretøjets CAN BUS-data uden at forstyrre det originale system.

Hver gang der trykkes på den originale fjernbetjening for at lukke køretøjet, aktiveres alarmer ved at udsende et bip, og ved at trykke på åbningsknappen deaktiveres alarmer ved at udsende 2 bip. Men ved at koble bilens centrallåse til vores enhed, er det muligt at bruge en ekstra HPA 974 fjernbetjening, der skal kombineres med alarm enheden.

Køretøj uden CAN BUS teknologi

HPS 845 fungerer ved hjælp af den ekstra HPA974 fjernbetjening, der skal kombineres med alarm enheden. Ved at trykke på tast N ° 3 aktiveres alarmer ved at udsende et bip, og ved at trykke på tast N ° 1 deaktiveres alarmer ved at udsende 2 bip. Fordelen ved at bruge

PATROLLINE radiostyring er 2,4 GHz transmissions-frekvens, som gør det muligt at reducere radiointerferenser og som giver mulighed for at have flere "specielle funktioner.

Type af alarm

- Perimeteralarm via CAN-BUS (døre, kaleche og bagagerum) eller via kabel.
- Stødalarm/justerbar og ekskluder bar elektronisk stødsensor (via Patrolline radiostyring).*
- Volumetrisk alarm med ultralyd eller hyper frekvens, som kan udelukkes ved radiostyring.
- Opstart forsøgt alarm +15 via CAN BUS eller kabel.*
- Tvangsåbningsalarm på udvendig lås med nøgle.

* Radioslørende alarm med frekvensforstyrrelser.

* Alarm fra sender via fjernalarmer (hvis installeret).

* Alarm for yderligere indgange via ekstra moduler (hvis installeret).

* GAS-detekteringsalarm via GAS-sensor (hvis installeret).

Indstillings funktioner

- Kontinuerlig (sirene) / intermitterende (horn) alarmudgang valg
- ON / OFF valg bip tilkobling / frakobling
- Anti-aggression
- Tyverisikring
- Valg af låsetider
- Enkelt/dobbelt åbnings- og lukketilstandsvalg
- TIL/FRA valg af til-/frakobling af retningspile
- Anti-distraktion
- Panic function
- Motorblok ON / OFF valg for anti-aggression og anti-røveri
- Valg af fast/eks kluderbar alarmudgang
- Jamming funktion
- TIL/FRA valg af radioenhedsmodtagelse

Techniske specifikationer

- Plastic box
- Power supplt: 11V/16V
- Armed alarm absorption: 3,5 mA typ.
- Max current turn signal relay: 8A + 8A
- Max courent relay for direction indicators: 8A+8A
- Max motor block relay current: 8A
- Output for additional modules: 100mA typ.
- Alarm cycle time 27s
- Dimensions: 85 x 50 x 25
- Weight: 120 gr
- Working temperature: -40°C to +85°C

